



Schumacher® Europe exclusiv în România prin **Sprinter 2000**

Sprinter 2000 SA devine importator și distribuitor exclusiv Schumacher® Europe în România - cu produse dedicate service-urilor auto, moto și industriale. Schumacher proiectează și produce o gamă completă de produse pentru conversia energiei, reușind să răspundă celor mai exigente cerințe ale pieței Europene.





SCHUMACHER SL176 PENTRU CAPOTĂ

- Extensibilă de la 119 la 175 cm / indicator cu led pentru starea de încărcare;
- Luminozitate: 1000 lumeni;
- Autonomie: 14h o lampă / 6 ore 3 lampi;
- Sursă de lumină: 3 x LED COB 5W;
- Sursă de energie: acumulator Li-Ion 3.7V 5200mAh 19.24Wh (inclus);
- Număr moduri: 1, 2 sau 3 lămpi aprinse simultan.

SCHUMACHER SL886U

- Număr faze: 2 - intens / economic;
- Luminozitate: 600 lumeni / 300 lumeni;
- Autonomie: 90 minute / 180 minute;
- Sursă de lumină: LED COB ~6W;
- Sursă de energie: acumulator Li-Ion 3.7V 2600mAh 9.62Wh, inclus;
- Posibilitati de fixare: Magnet / Cârlig.



SL471



SL472



SL474

MODEL	SL 471	SL 472	SL 474
TENSIUNE NOMINALĂ	12 V	12 V	12 V
CURRENT DE VÂRF (PA)	600	1000	2000
CURRENT MAXIM DE PORNIRE (CA)	300	500	1000
ÎNCĂRCARE WIRELESS	—	10 W	10 W
TIP AFISAJ	4 LED	Display LED iluminat	Display LED iluminat
USB 3.0 - DE 4 ORI MAI RAPID	—	✓	✓
CURRENT IEȘIRE USB	2,4A	2,4 - 3A	2,4 - 3A
GEANTĂ TRANSPORT	Săculeț cu șnur	Geantă premium cu logo	
CABLURI PORNIRE	S=5,27 mm² și L=45cm	S=5,27 mm² și L=45cm	S=8,37 mm² și L=45cm
LANTERNĂ LED	Da	Da	Da



SOS 12 V
700 CA



SOS 12 V
800 CA



SOS 12 V
1000 CA



SOS 12 V
1200 CA

MODEL	12 V / 700 CA	12 V / 800 CA	12 V / 1000 CA	12 V / 1200 CA
TENSIUNE NOMINALĂ	12 V	12 V	12 V	12 V
CURRENT DE PORNIRE (CA)	700	800	1000	1200
CABLURI PORNIRE	L=1,3m și S=25mm²	L=1,3m și S=25mm²	L=1,3m și S=25mm²	L=1,5m și S=35mm²
GREUTATE	9,5kg	9,5kg	11kg	14,5kg



12/24V
1600/800



12/24V
1800/900



12/24V
2000/1000



12/24V
2400/1200



12/24V
3200/1600

MODEL	12/24 V 1600/800 CA	12/24 V 1800/900 CA	12/24 V 2000/1000 CA	12/24 V 2400/1200 CA	12/24 V 3200/1600 CA
TENSIUNE NOMINALĂ	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
CURRENT DE PORNIRE (CA)	1600/800	1800/900	2000/1000	2400/1200	3200/1600
CABLURI PORNIRE	L=1,35m și S=35mm²	L=1,70m și S=33mm²	L=1,70m și S=50mm²	L=1,35m și S=50mm²	L=1,95m și S=70mm²
GREUTATE	20,5kg	20,8kg	24,4kg	24,8kg	55kg

Conversie unități de măsură: CCA = CA × 0,8; EN = CA × 0,736; DIN = CA × 1,336

CUM SĂ ALEGEȚI

MODEL	12V							24V					
	<125	150	175	250	300	350	500	100	250	500	1000	1500	2000
	Cai putere (HP)							Cai putere (HP)					
12 V / 700 CA	■	■	■										
12 V / 800 CA	■	■	■	■									
12 V / 1000 CA	■	■	■	■	■								
12 V / 1200 CA	■	■	■	■	■	■							
12/24 V 1600/800 CA	■	■	■	■	■	■		■	■	■			
12/24 V 2000/1000 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
12/24 V -2400/1200 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
12/24 V -3200/1600 CA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Legendă: ■ Normal ■ Intens

REDRESOARE CU FUNCȚIE DE PORNIRE

MODEL	TITAN 60		TITAN 75		TITAN 100	
TENSIUNE DE INTRARE	230V					
PUTERE	PORNIRE	60 - 8000W	PORNIRE	75 - 10000W	PORNIRE	100 - 15000W
	ÎNCĂRCARE	60 - 1400W	ÎNCĂRCARE	75 - 1800W	ÎNCĂRCARE	100 - 2400W
TENSIUNE DE IEȘIRE	12/24V		12/24V		12/24V	
CURENT DE ÎNCĂRCARE	1A ► 40 A (60 A - Eff.)		1A ► 50 A (75 A - Eff.)		1A ► 70 A (100 A - Eff.)	
CURENT DE PORNIRE	350 PA - 250 CA		400 PA - 300 CA		650 PA - 450 CA	
BATERII COMPATIBILE	PB-ACID, GEL, AGM, VRLA ȘI EFB		PB-ACID, GEL, AGM, VRLA ȘI EFB		PB-ACID, GEL, AGM, VRLA ȘI EFB	



REDRESOARE PROFESIONALE



SPI 2 - 6/12V 2A

- **Tensiune încărcare:** 6/12Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 2A;
- **Funcții speciale:** IP54 (utilizare și în exterior);
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA și EFB.



SPI 15 - 12V 15A

- **Tensiune încărcare:** 6/12Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 15A;
- **Funcții speciale:** Microprocesor, funcție showroom;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA și EFB.



SPI 16 Pro - 12/24V 16/8A

- **Tensiune încărcare:** 12/24 Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 16/8A;
- **Funcții speciale:** Desulfatare, funcție showroom și selecție amperaj;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA, EFB și **LiFePO4**.



SPI 25 Pro - 12/24V 25/12.5A

- **Tensiune încărcare:** 12/24Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 25/12.5A;
- **Funcții speciale:** Desulfatare, funcție showroom și selecție amperaj;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA, EFB și **LiFePO4**.



SCI 90 - 6/12V 90A cu jump starter 150A

- **Tensiune încărcare:** 6/12Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 20A/90A;
- **Funcții speciale:** Jumpstarter 150A (pornire vehicule și ambarcațiuni mici);
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA și EFB.



SC348 - 12V 15A

- **Tensiune încărcare:** 12Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 15A;
- **Funcții speciale:** Încărcare secvențială 2 baterii, IP65 (rezistent la apă), ideal și pentru ambarcațiuni, microprocesor;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA și EFB.



Flashmem 60 - 12V 60A

- **Tensiune încărcare:** 12Vcc - 14,8Vcc;
- **Curent max. încărcare:** 5-60A;
- **Funcții speciale:** Încărcare automată sau manuală, alimentare pe durata reprogramării mașinii, microprocesor;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA, EFB și **LiFePO4**.



Cărucior BM200 - Flashmem

- Cărucior profesional pentru echipamente de service;
- **Funcții:** 4 roți, rame din metal solid;
- **Greutate:** 25.5kg

STAȚIE ÎNCĂRCARE SEV455

- Compatibil cu orice vehicul electric sau Hybrid Plug-In cu conector Type 2, indiferent de marcă;
- **Tensiune de intrare:** 230 VAC ± 10%;
- **Frecvența curentului de intrare:** 50-60 Hz;
- **Putere maximă:** 7.4 kW (cu posibilitate de limitare);
- **Etanșare:** IP66 (pentru exterior);
- **Curent maxim:** 32 A;
- **Conexiuni:** Wi-Fi;
- **Montare simplă.**



TESTER BATERII ACCUTEST+ CU PRINTER

- Tester profesional cu printer, pentru acumulatori de 12V și alternatoare de 12/24V;
- **Tensiune de operare:** 9-36Vcc;
- **Curent de operare:** Moto: 40-600 CCA / Auto: 100-2000 CCA;
- **Tip de acumulatori compatibili:** Pb-Acid, Gel, AGM, VRLA și EFB;
- **Include geantă premium.**

